製品写真									
シリーズ名		業務用マルチメディアディスプレイ							
型番	**CL7329N**	**CL7619N**	**CL7629N**	**CL8801N**	**CL8819N**	**CL1012N**	**CL1042N**	**CL1045N**	**CL1046N**
商品名	7型ビデオ入力端子搭載液晶モニター	7インチHDMI端子搭載液晶モニター	7型ワイドアナログ入力対応液晶モニター	8型SVGA高品質液晶モニター	8型ワイドHDMI端子搭載液晶モニター	10.1型ワイドHDMI端子搭載液晶モニター	10.4型SVGA高品質液晶モニター	10.4型HDMI端子搭載壁掛け用液晶モニター	10.4型HDMI端子搭載液晶モニター
特長	ビデオ×2入力対応	高輝度・広視野角パネル採用	高輝度・広視野角パネル採用	8型4:3LEDバックライト	イメージフリップ機能搭載	10.1型ワイドLEDバックライト	10.4型(4:3)LEDバックライト	10.4型(4:3)LEDバックライト	10.4型(4:3)LEDバックライト
	スピーカー搭載(音声入力)	HDMI/VGA/ビデオ入力対応	VGA/ビデオ×2入力対応	高輝度・広視野角パネル採用	カーアダプタ(別途オプション)	HDMI入力端子搭載	高輝度・広視野角パネル採用	デジタル・アナログ入力端子を搭載	デジタル・アナログ入力端子を搭載
	角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)	スピーカー搭載(音声入力)	スピーカー搭載(音声入力)	VGA/ビデオ×2入力対応	HDMI/VGA/ビデオ入力対応	DVI-D/VGA/ビデオ×2入力対応	VGA/ビデオ×2入力対応	HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声	HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声
		液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	スピーカー搭載(音声入力)	スピーカー搭載(音声入力)	スピーカー搭載(音声入力)	スピーカー搭載(音声入力)	スピーカー搭載(音声入力)	スピーカー搭載(音声入力)
		角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)	角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)
				角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)	角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)	角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)	角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)	壁掛け対応モデル：スタンド無しの省スペース設計	角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)
標準価格	￥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン
画面サイズ	7	7	7	8	8	10.1	10.4	10.4	10.4
ディスプレイタイ	ワイド	ワイド	ワイド	スクウェア	ワイド	ワイド	スクウェア	スクウェア	スクウェア
液晶パネル	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
バックライト	CCFL	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
解像度	800×480	800×480	800×480	800×600	800×480	1024×600	800×600	800×600	800 × 600
輝度(cd/m2)	350	450	300	350	250	250	250	250	250
水平視野角	100	140	140	140	130	140	130	130	130
垂直視野角	100	120	120(U/D 50°/70°)	120	110	110	110	110	110
応答速度(ms)	20	10	10	10	15	5	5	5	5
コントラスト比	200:1	500:1	500:1	500:1	500:1	500:1	400:1	400:1	400:1
スピーカー	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
インターフェイス(入力)	ビデオ×2/音声RCA	HDMI/VGA/ビデオ×2/音声RCA	VGA/ビデオ×2/音声RCA	VGA/ビデオ×2/音声RCA	HDMI/VGA/ビデオ×2/音声RCA	HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ×2/音声RCA	VGA/ビデオ×2/音声RCA	HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ×2/音声RCA	HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ×2/音声RCA
電源	AC100V 50/60Hz DC12V								
消費電力	≦12w	≦10W	≦9W	≦12W	≦10W	≦9W	≦13W	≦8W	≦8W
動作/保存温	0～50℃/-20～60℃								
入力周波数(H/V)	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz
本体外形寸法(mm)	188×129×40	188×129×40	184×126×31	205×163×38	208×146×34	253.5×162.5×35	252×200×52	260×200×39	260×200×39
本体重量	約0.4kg	約0.5kg	約0.4kg	約1.2kg	0.6kg	約1.2kg	約1.5kg	約900g	約1.5kg
同梱物	リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用ビデオ・音声ケーブル/取扱説明書	184×126×31	リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル(ライトアングル)/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/HDMIケーブル/HDMI-DVIケーブル/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/VGAケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/VGAケーブル/専用YPbPrケーブル/Sビデオケーブル/音声ケーブル・取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/VGAケーブル/専用YPbPrケーブル/Sビデオケーブル/音声ケーブル・取扱説明書
VESA規格	×	○(75×75mm)本体背面	○(75×75mm)本体背面	×	×	○(75×75mm)本体背面	○(75×75mm)スタンド底面	○(75×75mm)本体背面	○(75×75mm)スタンド底面
スタンド	有	有	有	有	有	有	有	無	有
カラー	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒
安全規格	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE/FCC	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS・PSE	RoHS・PSE
保証期間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間
JAN コード	4582169230949	4582169230741	4582169231007	4582169230727	4582169230703	4582169230680	4582169230734	4582169230710	4582169230697

製品写真							
シリーズ名	業務用マルチメディアディスプレイ						
型番	CL7619NT	CL7629NT	CL8801NT	CL1012NT	CL1042NT	CL1045NT	CL1046NT
商品名	7インチHDMI端子搭載タッチパネル液晶モニター	7型ワイドアナログ入力対応タッチパネル液晶モニター	8型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター	10.1型ワイドHDMI端子搭載タッチパネル液晶モニター	10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター	10.4型HDMI端子搭載壁掛け用タッチパネル液晶モニター	10.4型HDMI端子搭載タッチパネル液晶モニター
特長	4線式抵抗膜タッチパネル対応 高輝度かつ広視野角パネル採 HDMI/VGA/ビデオ入力対応 スピーカー搭載(音声入力) 角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)	4線式抵抗膜タッチパネル対応 高輝度かつ広視野角パネル採 VGA/ビデオ×2入力対応 スピーカー搭載(音声入力) 角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)	4線式抵抗膜タッチパネル対応 高輝度かつ広視野角パネル採 VGA/ビデオ入力対応 スピーカー搭載(音声入力) 角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)	4線式抵抗膜タッチパネル対応 高輝度かつ広視野角パネル採 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ×2入力対応 スピーカー搭載(音声入力) 角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)	4線式抵抗膜タッチパネル対応 高輝度かつ広視野角パネル採 VGA/ビデオ入力対応 スピーカー搭載(音声入力) 角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)	4線式抵抗膜タッチパネル対応 高輝度かつ広視野角パネル採 HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声入力対応 スピーカー搭載(音声入力) 壁掛け対応モデル：スタンド無しの省スペース設計	4線式抵抗膜タッチパネル対応 高輝度かつ広視野角パネル採 HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声対応 スピーカー搭載(音声入力) 角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)
標準価格	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン	¥オープン
画面サイズ	7	7	8	10.1ワイド	10.4	10.4	10.4
ディスプレイタイプ	ワイド	ワイド	スクウェア	ワイド	スクウェア	スクウェア	スクウェア
液晶パネル	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
バックライト	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
タッチパネル方式	4線式抵抗膜	4線式抵抗膜	4線式抵抗膜	4線式抵抗膜	4線式抵抗膜	4線式抵抗膜	4線式抵抗膜
対応OS	WinXP/Vista/7	WinXP/Vista/7	WinXP/Vista/7	WinXP/Vista/7	WinXP/Vista/7	WinXP/Vista/7	WinXP/Vista/7
解像度	800×480	800×480	800×600	1024×600	800×600	800×600	800×600
輝度(cd/m2)	450	300	350	250	250	250	250
水平視野角(度)	140	140	140	140	130	130	130
垂直視野角(度)	120	120(U/D 50°/70°)	120	110	110	110	110
応答速度(ms)	10	10	10	5	5	5	5
コントラスト比	500:1	500:1	500:1	500:1	400:1	400:1	400:1
スピーカー	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
インターフェイス(入力)	HDMI/VGA/ビデオ×2/音声RCA	VGA/ビデオ×2/音声RCA	VGA/ビデオ×2/音声RCA	HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ×2/音声RCA	VGA/ビデオ×2/音声RCA	HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ×2/音声RCA	HDMI/DVI-I/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ×2/音声RCA
電源	AC100V 50/60Hz DC12V	AC100V 50/60Hz DC12V	AC100V 50/60Hz DC12V	AC100V 50/60Hz DC12V	AC100V 50/60Hz DC12V	AC100V 50/60Hz DC12V	AC100V 50/60Hz DC12V
消費電力	≦10W	≦10W	≦12W	≦9W	≦13W	≦8W	≦8W
動作/保存温度	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃	184×126×31	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃
入力周波数(H/V)	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz	V:30～98KHz H:60Hz～75Hz
本体外形寸法(mm)	188×129×40	184×126×31	205×163×38	253.5×162.5×35	252×200×52	260×200×39	260×200×39
本体重量	約0.5kg	約900g	約900g	約1.2kg	約1.5kg	約900g	約1.5kg
同梱物	リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル/タッチパネルソフトウェアCD/タッチペン/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル/タッチパネルソフトウェアCD/タッチペン/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル/タッチパネルソフトウェアCD/タッチペン/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/HDMIケーブル/HDMI-DVIケーブル/専用VGAケーブル/専用SKSケーブル/タッチパネルソフトウェアCD/タッチペン/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/VGAケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル/タッチパネルソフトウェアCD/タッチペン/取扱説明書	リモコン/ACアダプタ/VGAケーブル/専用YPbPrケーブル/Sビデオケーブル/音声ケーブル/ビデオケーブル/USBケーブル/タッチパネルソフトウェアCD/タッチペン/取	リモコン/ACアダプタ/VGAケーブル/専用YPbPrケーブル/Sビデオケーブル/音声ケーブル/ビデオケーブル/USBケーブル/タッチパネルソフトウェアCD/タッチペン/取
VESA規格	○(75×75mm)本体背面	○(75×75mm)本体背面	×	○(75×75mm)本体背面	○(75×75mm)スタンド底面	○(75×75mm)本体背面	○(75×75mm)スタンド底面
スタンド	有	有	有	有	有	無	有
カラー	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒
安全規格	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE
保証期間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間
JAN コード	4582169230758	4582169231014	4582169230789	4582169230796	4582169230840	4582169230802	4582169230819

製品写真											
シリーズ名	カメラ・放送機器用モニター										
型番	CL5585H	CL7677HBY	CL7677SDI	CL75DHO	CL75DHOP	CL1013SDI	CL1013HBY	NW0402GS	NW0803GS	NWC3500	NWH001M
商品名	5型HDMI端子搭載デジタル一眼レフ用液晶モニター	7型HDMI端子搭載デジタル一眼レフ・ビデオカメラ用液晶モニター	7型HD-SDI入力/出力端子搭載放送機器・ビデオカメラ用液晶モ	7型HDMI入力/出力端子搭載デジタル一眼レフカメラ用液晶モニ	7型HDMI入力/出力端子搭載デジタル一眼レフカメラ用液晶モニ	10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター	10.1型ワイドマルチ入力対応液晶モニター	クランクアーム　108mm	クランクアーム　212mm	クランプ	HDMIカールコードケーブル(A-C)
特長	HDMI端子搭載!撮影時、撮影後の映像確認に便利！	HDMI端子搭載!フルHD映像入力可能	HD-SDI入出力端子搭載!	5D MK-Ⅱモード搭載!	5D MK-Ⅱモード搭載!	HD-SDI入出力端子搭載!	HDMI入力端子搭載!フルHD映像入力可能	モニターや小型のLEDライト照明などを自由なアングルでカメラへの装着が可能	モニターや小型のLEDライト照明などを自由なアングルでカメラへの装着が可能	10～55mmの範囲でがっちり固定できるスチール製クランプ	一眼レフカメラや撮影用ビデオカメラと液晶モニターをつなぐHDMIケーブル
	シューマウンター使用により、一眼レフカメラなどに装着可能。	シューマウンター使用により、一眼レフカメラなどに装着可能	HDMI端子搭載!フルHD映像入力可能	高解像度(1024X600)液晶パネル採用	ピーキング・ゼブラ・ヒストグラム・フォールスカラー機能搭載	HDMI端子搭載!フルHD映像入力対応	Y.Pb.Pr/ビデオ×2系統/音声入力対応(BNC端子採用)	108mm	212mm	1/4インチ細ネジ穴、3/8インチ太ネジ穴	カールコード採用
	高輝度(400cd/m2)・広視野角(上下130°/左右150°)パネル	高輝度かつ広視野角パネル採用	高輝度かつ広視野角パネル採用	HDMI出力端子搭載!大型モニターへのパススルー出力可能	高解像度(1024X600)液晶パネル採用	Y.Pb.Pr/ビデオ×2系統/音声入力対応(BNC端子採用)	高解像度かつ広視野角パネル採用	両側1/4インチ細ネジ仕上げ	両側1/4インチ細ネジ仕上げ	ロッドシステムへのアクセサリー装着に重宝します	動きに合わせて収縮を自由にできます
	ピーキング機能搭載。マクロ撮影、動画撮影時でもピントが直感的に分かる	2箇所の三脚穴とシューマウントアダプタ	2箇所の三脚穴とシューマウントアダプタ	脱着可能な大型サンシェード採用	HDMI出力端子搭載!大型モニターへのパススルー出力可能	高解像度かつ広視野角パネル採用		取り外し可能なホットシュー(ISO518)対応ネジ式シューマウント付属	取り外し可能なホットシュー(ISO518)対応ネジ式シューマウント付属		収縮時全長190mm
	パネル表面に反射抑制処理	XLR端子からの電源供給可能	XLR端子からの電源供給可能	キヤノン製LP-E6バッテリープレート対応(オプション)	脱着可能な大型サンシェード採用	XLRとDC端子からの2系統電源入力対応	XLRとDC端子からの2系統電源入力対応	蛇口式ロックで3箇所同時ロック	蛇口式ロックで3箇所同時ロック		
	サンシェード使用により外光防止	サンシェード使用により外光防止	サンシェード使用により外光防止	中央ガイド表示/スクリーンマーカー表示/ズーム機能/ピクセル等倍表示/アンダースキャンモード/H/V Delay/イメージフリップ機	キヤノン製LP-E6バッテリープレート対応(オプション)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	液晶パネル保護フィルタ搭載(ARガラスコーティング)	耐荷重:1.4Kg	耐荷重:1.5Kg	耐荷重:4.8Kg	
	互換バッテリーバックプレート付属。市販バッテリー利用でバッテリー駆動可能	互換バッテリーバックプレート付属。市販バッテリー利用でバッテリー駆動可能	互換バッテリーバックプレート付属。市販バッテリー利用でバッテリー駆動可能	色温度設定・カラー表示モード機能	中央ガイド表示/スクリーンマーカー表示/ズーム機能/ピクセル等倍表示/アンダースキャンモード/H/V Delay/イメージフリップ機	角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)	角度・高さ無段階調節可能スタンド搭載(折り畳み可)				
			LEDバックライトの省電力設計	互換バッテリーバックプレート付属。市販バッテリー利用でバッテリー駆動	互換バッテリーバックプレート付属。市販バッテリー利用でバッテリー駆動	省スペースデザイン	省スペースデザイン				
標準価格	¥オープン(想定¥29,800- 税抜)	¥オープン	¥オープン	¥オープン(想定¥35,000- 税抜)	¥オープン(想定¥54,100- 税抜)	￥オープン	￥オープン	¥8900(税込)	¥9800(税込)	¥3500(税込)	¥2980(税込)
画面サイズ	5	7	7	7	7	10.1	10.1				
ディスプレイタイプ	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド				
液晶パネル	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT				
バックライト	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED				
解像度	800×480(WVGA)	800×480(WVGA)	800×480(WVGA)	1024×600(WSVGA)	1024×600(WSVGA)	1024×600(WSVGA)	1024×600(WSVGA)				
輝度(cd/m2)	400	450	450	300	300	250	250				
水平視野角(度)	150	140	140	160	160	140	140				
垂直視野角(度)	130	120	120	150	150	110	110				
応答速度(ms)	10	10	10	4	4	5	5				
コントラスト比	600:1	500:1	500:1	800:1	800:1	500:1	500:1				
スピーカー	×	1W	1W	1W	1W	1W(他イヤホンジャック搭載)	1W(イヤホンジャック搭載)				
インターフェイス(入力)	HDMI	HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声(BNC)	HD-SDI(入力/出力)/HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声(BNC)	HDMI(入力/出力)	HDMI(入力/出力)	HD-SDI(入力/出力)/HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声(BNC)	HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声(BNC)				タイプA-タイプC
電源	AC100V 50/60Hz DC5～12V	AC100V 50/60Hz DC12V/4ピンXLR	AC100V 50/60Hz DC12V/4ピンXLR	AC100V 50/60Hz DC6～24V	AC100V 50/60Hz DC6～24V	AC100V 50/60Hz DC12V/4ピンXLR	AC100V 50/60Hz DC12V/4ピンXLR				
消費電力	≦7.5W	≦8W	≦8W	≦16W	≦16W	≦10W	≦10W				
動作/保存温度	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃	184×126×31	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃	0～50℃/-20～60℃				
本体外形寸法(mm)	134×91×16	188×131×33(サンシェード未装着時)	188×131×33(サンシェード未装着時)	196.5×145×31(サンシェード未装着時)	196.5×145×31(サンシェード未装着時)	259×170×36.5mm(スタンド部含まず)	259×170×36.5mm(スタンド部含まず)	108mm	212mm		190mm
本体重量	約150g	184×126×31	約520g	約480g	約515g	約1,200g	約1,100g	200g	247g	130g	80g
同梱物	ACアダプタ/シューマウントアダプタ(ホットシュー:ISO518)/サンシェード/バッテリーバックプレート×2/取扱説明書	ACアダプタ/リモコン/取扱説明書(英語版)	ACアダプタ/リモコン/取扱説明書(英語版)	ACアダプタ/シューマウントアダプタ(ホットシュー:ISO518)/サンシェード/バッテリーバックプレート/HDMIタイプA～Cケーブル/取扱説明書	ACアダプタ/シューマウントアダプタ(ホットシュー:ISO518)/サンシェード/バッテリーバックプレート/HDMIタイプA～Cケーブル/取扱説明書	ACアダプタ/リモコン/取扱説明書(英語版)	ACアダプタ/リモコン/取扱説明書(英語版)	なし	なし	なし	なし
バッテリーバックプレート	キヤノン:LP-E6 ソニー:NP-F(Lシリーズバッテリー)	パナソニック:VW-VBG130/VBG260 ソニー:NP-QM91D/QM71D(Mシリーズ)	パナソニック:VW-VBG130/VBG260 ソニー:NP-QM91D/QM71D(Mシリーズ)	ソニー:F-970(Lシリーズ)	ソニー:F-970(Lシリーズ)	-	-				
バッテリーバックプレート(オプション)	キヤノン:BP-945 パナソニック:CGA-54s	キヤノン:BP-945 パナソニック:CGA-54s	-	キヤノン:LP-E6 パナソニック:VW-VBG130/VBG260 ソニー:NP-QM91D/QM71D	キヤノン:LP-E6 パナソニック:VW-VBG130/VBG260 ソニー:NP-QM91D/QM71D	-	-				
スタンド	無	無	無	無	無	有	有				
カラー	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒	黒
安全規格	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	RoHS/PSE	-	-	-	RoHS
保証期間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	1年間	-	-	-	-
箱サイズ(mm)	175x135x75	縦157x横232x高さ128	縦157x横232x高さ128	縦88x横315x高さ235	縦88x横315x高さ235	縦90×横285×高さ315	縦90×横285×高さ315	135x73x40	190x73x40	85x65x23	260x65x30
製品重量	750g	1.2kg	1.3kg	1.2kg	1.2kg	1.6kg	1.6kg	220g	275g	145g	85g
JAN コード	4582169230765	4582169230772	4582169230963	4582169230864	4582169230970	4582169230895	4582169230956	4582169230826	4582169230833	4582169230901	4582169230857
				VESA規格75×75mm対応	VESA規格75×75mm対応	VESA規格75×75mm対応	VESA規格75×75mm対応				